Produto: SENSORY
Fabricante: ALCANCE TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 25.297.083/0001-53.
Endereço: Q SDMC Q 4 LT 33, S/N - SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CEILÂNDIA) CEP: 72.265-715 BRASÍLIA/DF

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Nome do produto:** SENSORY
- **Uso recomendado:** Finalizador indicado para intensificar o brilho e a cor, proteger contra micro riscos e raios UV nocivos, melhorar a sensação do toque e evitar sujidades.
- **Fornecedor:** ALCANCE TECNOLOGIA QUIMICA LTDA
- **Telefone de emergência:** (41)99986-7796
- **E-mail de contato:** alcancetecnologiaquimica@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do produto conforme NBR 14725-2:

- **Líquidos inflamáveis — Categoria 2**
- **Irritação ocular — Categoria 2A**
- **Toxicidade específica a órgãos-alvo – Exposição única (efeitos narcóticos) — Categoria 3**

Elementos de rotulagem:

- **Pictogramas:**



- **Palavra de advertência:** Perigo

Frases de perigo (H):

- **H225**: Líquido e vapores altamente inflamáveis.
- **H319**: Provoca irritação ocular grave.

- **H336**: Pode provocar sonolência ou vertigem.

Frases de prevenção (P):

- P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar.
- P233 Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- P240 Aterrar/ligar o recipiente ao equipamento de recepção.
- P241 Utilizar equipamentos elétricos/ventilação/iluminação à prova de explosão.
- P242 Usar somente ferramentas anti-faísca.
- P243 Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.
- P261 Evitar inalar vapores/névoas.
- P271 Utilizar somente ao ar livre ou em local bem ventilado.
- P280 Usar proteção ocular/luvas de proteção.
- P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/chuveiro.
- P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: remover a pessoa para local ventilado e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos. Retirar lentes, se presentes e fáceis de remover. Continuar enxaguando.
- P337+P313 Se a irritação ocular persistir: consultar um médico.
- P370+P378 Em caso de incêndio: usar espuma resistente a solventes, pó químico ou CO_2 para extinção.
- P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Manter em local fresco.
  P405 Armazenar em local fechado à chave.
- P501 Descartar conteúdo/recipiente em conformidade com a legislação local.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substância: Não aplicável.

3.2 Mistura: Descrição química: Mistura aquosa à base de produtos químicos para produtos de limpeza.

Ingrediente	Nº CAS	Concentração aproximada
Álcool Isopropílico	67-63-0	75,00 a 85,00 %
Silicone 1000	63148-62-9	9,00 a 11,00 %

Dimetil polissiloxano funcional de amino metóxi 50% ativo em solvente	Mistura	4,00 a 5,00 %
Metiltrimetoxisilano	1185-55-3	2,00 a 3,00 %
Blend de polidimetilsiloxano com resina de silicone	Mistura	1,00 a 2,00 %
Essência Talco	—	< 1,00%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **Inalação:** Levar ao ar fresco. Se houver sintomas (tontura, sonolência), procurar assistência médica.
- **Contato com a pele:** Lavar com água e sabão. Remover roupas contaminadas. Se irritação persistir, procurar médico.
- **Olhos:** Enxaguar cuidadosamente com água por **15 minutos**. Remover lentes, se houver. Procurar atendimento médico se persistir irritação.
- **Ingestão:** Não provocar vômito. Enxaguar a boca. Procurar atendimento médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **Meios de extinção apropriados:** Espuma, CO_2, pó químico seco
- **Perigos específicos:** Vapores mais pesados que o ar; risco de formação de mistura explosiva.
- **EPIs para combate:** Respirador autônomo e vestimenta de proteção química

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Isolar a área e utilizar EPIs adequados.
- Afastar fontes de ignição e ventilar a área.
- Conter o derramamento com material absorvente inerte (areia, terra).
- Recolher e encaminhar para destinação adequada conforme legislação ambiental.
- Evitar que o produto atinja cursos d'água.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **Manuseio:** Usar apenas em áreas ventiladas. Prevenir cargas eletrostáticas. Não fumar.
- **Armazenamento:** Recipiente bem fechado, em local fresco, seco e ventilado; longe de oxidantes.
- **Incompatibilidades:** Agentes oxidantes fortes; água/umidade pode acelerar hidrólise do silano.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional:

Substância	ACGIH/TLV (TWA)
Álcool Isopropílico	200 ppm
Metiltrimetoxisilano	Não estabelecido, mas monitorado

EPIs:

- Proteção respiratória: Não necessária em condições normais
- Proteção das mãos: Luvas de PVC ou nitrílica.
- Proteção ocular: Óculos de segurança ou protetor facial.
- Proteção da pele: Avental e calçado impermeável.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	Valor estimado
Estado físico	Líquido
Cor	Límpido Incoloro
Odor	Suave característico talco
pH	6,2 - 6,4
Ponto de ebulição	~ 60 °C
Ponto de fulgor	> 90 °C
Solubilidade	Solúvel em óleos e solventes; insolúvel em água

Densidade	Não disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **Estável** em condições normais.
- **Evitar:** Calor, faíscas, chamas, umidade elevada (hidrólise do silano), oxidantes fortes.
- **Decomposição:** Vapores/óxidos de carbono e silicatos em combustão.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **Inalação:** Efeitos narcóticos (tontura, sonolência) por vapores de isopropanol.
- **Pele:** Pode ressecar e irritar em contato repetido/prolongado.
- **Olhos:** Irritante (vermelhidão, lacrimejamento).
- **Ingestão:** Pode causar náusea, tontura; risco de aspiração é baixo, porém procurar atendimento.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Mistura volátil; componentes de silicone são pouco solúveis e podem persistir.
- Evitar liberação no meio ambiente.
- Sem dados de classificação ambiental obrigatória para a mistura; tratar como **potencialmente nociva** em derrames.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **Produto/absorventes contaminados:** Destinar como resíduo perigoso, via empresa licenciada.
- **Embalagens:** Drenar ao máximo; não reutilizar; encaminhar para reciclagem/descartes autorizados.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- **ONU**: 1219
- **Nome apropriado**: Álcool isopropílico, solução
- **Classe de risco principal**: 3 (Líquido Inflamável)
- **Risco subsidiário:** —
- **Grupo de embalagem:** II
- **Rótulo:** 3 (chama)

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

- Produto classificado conforme NBR ABNT 14725:2023.
- Ingredientes em conformidade com as exigências da ANVISA para produtos de higiene e limpeza.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta FDS foi elaborada com base nos dados disponíveis fornecidos pelos fabricantes das matérias-primas e está em conformidade com os critérios estabelecidos na ABNT NBR 14725:2023.

17. HISTÓRICO DE REVISÕES:

Data	Versão	Motivo
30/07/2025	00	● Emissão Inicial